

WEINIG Zubehör allgemein

Original WEINIG Transportwalzen

gibt es je nach Einsatzart in verschiedenen Ausführungen.

Walzentyp	Einsatzart	Vorteile
Spitzzahnwalze	für trockene Weich- und Harthölzer	Tiefenbegrenzung 1,5 mm
Hohlkehlwalze	für extrem nasse und verschmutzte Weichhölzer	selbstreinigendes, tiefes Profil
Rändelwalzen	für trockene Werkstücke mit wenig Übermaß in Verbindung mit Tischwalzen	max. Eindrucktiefe 0,5 mm
Freilaufwalzen	bei Einzugsmagazinen erforderlich	schützt das erste Getriebe durch Freilauf
Gummiwalzen	zum Auszug des fertigen Profils	keine Beschädigung der Oberfläche
glatte Stahlwalzen	zum Einsatz in Hochleistungsmaschinen anstelle von Gummiwalzen	keine Abnutzung der Walzen bei hohen Vorschüben

	Artikel-Nr.	Abmessung	Walzentyp
	143.618.006	140 x 35 x Breite 50 mm	Spitzzahnwalze Standard
	143.618.010	140 x 35 x Breite 30 mm	Spitzzahnwalze Standard
	143.618.015	140 x 35 x Breite 15 mm	Spitzzahnwalze Standard
	023.234.001	140 x 35 x Breite 50 mm	Hohlkehlwalze Nassholz
	221.901.572.1	140 x 35 x Breite 30 mm	Hohlkehlwalze Nassholz
	023.234.005	140 x 35 x Breite 15 mm	Hohlkehlwalze Nassholz
	143.618.005	140 x 35 x Breite 50 mm	gerändelte Stahlwalzen
	143.618.011	140 x 35 x Breite 30 mm	gerändelte Stahlwalzen
	143.618.016	140 x 35 x Breite 15 mm	gerändelte Stahlwalzen
	143.618.008	140 x 30 x Breite 20 mm	Topfpendelwalze Spitzzahn
	143.618.009	140 x 30 x Breite 16 mm	Topfpendelwalze Spitzzahn
	WMA.060.42	140 x 35 x Breite 59 mm	Freilaufwalze Spitzzahn
	225.904.821.9	140 x 35 x Breite 59 mm	Freilaufwalze Hohlkehle
	226.106.009	140 x 35 x Breite 50 mm	Gummiwalze 60 Shore
	143.618.007	140 x 35 x Breite 30 mm	Gummiwalze 60 Shore
	042.362.007	140 x 35 x Breite 15 mm	Gummiwalze 60 Shore
	143.618.012	140 x 35 x Breite 50 mm	glatte Stahlwalze
	143.618.013	140 x 35 x Breite 30 mm	glatte Stahlwalze
	143.618.014	140 x 35 x Breite 15 mm	glatte Stahlwalze

Preise, weitere Abmessungen sowie Qualitätsstufen für Gummiwalzen auf Anfrage.