



Original WACO Jointsteine

Durch das Original WACO Jointsystem werden alle Messer im Hobelkopf auf einen gleichen Flugkreisdurchmesser gebracht. Dadurch ist eine sehr hohe Oberflächengüte bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten möglich.

Zusätzlich erhöht sich die Standzeit der Werkzeuge. Dies gilt für Profil- und Hobelmesser.

Anwendungsgebiete:

Es gibt verschiedene Arten von Jointsteinen. Diese unterscheiden sich hauptsächlich in der Korngröße und der Härte der Bindung. Weiche Steine werden bevorzugt für Werkzeuge mit höherer Schneidenzahl verwendet, harte Steine für geringe Schneidenzahlen.

Artikel-Nr.	Abmessungen	Körnung / Farbe / Bindung	Verwendungszweck
für Profilmesser			
30278040	100 x 50 x 15	600 / fein	HSS – Stellite
501528	100 x 50 x 18	600 / fein	HSS – Stellite
00600377	160 x 60 x 15	500 / braun / fein, mittelhart	HSS – Stellite
00600187	160 x 60 x 15	600 / grau / fein	HSS – Stellite
für Hobelmesser			
251362002	60 x 20 x 15	500 / braun / fein, mittelhart	HSS – Stellite
00600083	60 x 20 x 15	500 / grau / fein, weich	HSS – Stellite
00601654	60 x 20 x 15	280 / grau / grün / grob, sehr hart	HSS – Stellite
509576	Ø 16 x 32	500 / fein	HSS – Stellite
509575	Ø 16 x 80	240 / grob	HSS – Stellite
508930	Ø 16 x 80	500 / fein	HSS – Stellite
501522	Ø 16 x 125	240 / grob	HSS – Stellite
507029	Ø 16 x 150	600 / fein	HSS – Stellite
00602116	Ø 12 x 32	280 / grau / grob, sehr hart	HSS – Stellite
00602121	Ø 12 x 32	500 / grau / fein, weich	HSS – Stellite

Preise und weitere Abmessungen auf Anfrage.